

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Caractéristiques**

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015834
- N° fabr.: 689-911-972-L8-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537033571

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) afin de garantir ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures, humidité, etc.) qui pourraient compromettre son fonctionnement.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Utilise le produit avec précaution. Évite les chocs ou les chutes.
- Montage:** Suis les instructions de montage pour éviter des erreurs qui pourraient affecter la performance.
- Utilisation:** Ne dépasse pas les limites de magnification ou d'ajustement recommandées.
- Entretien:** Nettoie l'objectif et le corps avec des produits adaptés. Évite les produits chimiques agressifs.
- Transport:** Utilise un étui de transport approprié pour protéger le produit lors de tes déplacements.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Fixe le 5-25x56 PM II sur la carabine en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assuretoi que la lunette est correctement alignée et sécurisée.

### 2. Utilisation:

- Ajuste la magnification en tournant le zoom selon tes besoins.
- Utilise le réticule pour viser avec précision. Prends en compte que le réticule est dans le premier plan focal, ce qui signifie qu'il reste proportionnel à la cible à tous les niveaux de zoom.
- Ajuste la parallaxe pour des distances spécifiques, en te référant aux indications sur la lunette.

### 3. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les réglages sont corrects et que la lunette est propre.
- Teste la lunette à une distance sûre pour t'assurer de son bon fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigneto sur les points de collecte des déchets électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne. Tu peux également te référer à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres utilisateurs. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton 5-25x56 PM II.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)