

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015836
- N° fabr.: 689-911-812-L8-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065626

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans des environnements exigeants. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de dispositifs optiques.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié pour les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (telles que des températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Stockage** : Range le produit dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisation** : Ne vise jamais des objets que tu ne souhaites pas tirer. Utilise toujours le produit dans un environnement sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le produit sur une base stable et sécurisée.
- Assuretoi que le montage est bien ajusté pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point selon la distance de la cible.
- Utilise les réglages de parallaxe pour une meilleure précision, en particulier à des distances variées.
- Vérifie régulièrement les réglages de la lunette pour garantir une visée précise.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main lors de ta communication.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton 5-25x56 PM II tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr