

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015838
- N° fabr.: 689-911-972-90-68
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm

- EAN: 4060537065220

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Lunette de Tir 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Lunette de Tir 5-25x56 PM II

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour la lunette de tir 5-25x56 PM II. Ce document a été élaboré pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions afin de maximiser ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement par des personnes formées et responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas la lunette de manière non autorisée.
- Utilise toujours la lunette dans des conditions appropriées, en respectant les lois locales sur l'utilisation des armes.
- Garde la lunette hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Éviter les accidents :**
 - Ne jamais pointer la lunette vers des personnes ou des animaux.
 - Assuretoi que l'arme est déchargée lorsque tu n'es pas en train de tirer.
- Conditions météorologiques :**
 - Évite d'utiliser la lunette dans des conditions extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui peuvent réduire la visibilité.
- Manipulation :**
 - Utilise des gants pour éviter de laisser des traces de doigts sur les lentilles.
 - Ne nettoie pas la lentille avec des matériaux abrasifs qui pourraient les rayer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation :**
 - Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
 - Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de procéder à l'utilisation.
- Utilisation :**
 - Ajuste le zoom en fonction de la distance de la cible.
 - Utilise le réticule pour le tir à différentes distances, en tenant compte de la première focale.
 - Vérifie régulièrement l'ajustement de la parallaxe pour une précision optimale.
- Entretien :**
 - Nettoie les lentilles avec un chiffon en microfibre pour éviter les rayures.
 - Range la lunette dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements optiques.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié, disponible sur les plateformes de sécurité des produits. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de la lunette de tir 5-25x56 PM II. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr