

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015842
- N° fabr.: 689-911-972-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065435

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une précision de tir exceptionnelle et une clarté d'image dans des conditions variées. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise ce produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Assure-toi que toutes les personnes qui utilisent ce produit comprennent les règles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :** Manipule toujours le produit avec soin. Évite de le laisser tomber ou de le heurter.
- **Montage :** Assure-toi que le montage est sécurisé avant utilisation. Un montage incorrect peut affecter la précision et la sécurité.
- **Conditions météorologiques :** Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme des tempêtes de neige ou des pluies torrentielles.
- **Utilisation de la lunette :** Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers la lunette, car cela peut endommager tes yeux.
- **Nettoyage :** Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager les lentilles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Choix de l'emplacement :** Sélectionne un emplacement stable et sécurisé pour monter la lunette sur ton arme à feu.
2. **Montage :**
 - Utilise un support approprié pour le montage.
 - Assure-toi que la lunette est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
3. **Alignement :** Vérifie que la lunette est correctement alignée avec le canon de l'arme.

Utilisation

1. **Réglage de la mise au point :** Ajuste la mise au point en fonction de la distance de tir.
2. **Zoom :** Utilise le zoom de 5 à 25x pour adapter la vision selon les conditions de tir.
3. **Réticule :** Familiarise-toi avec le réticule en première focale pour assurer une utilisation correcte à différents niveaux de grossissement.
4. **Parallaxe :** Ajuste la parallaxe pour garantir une image nette à la distance choisie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un service de recyclage approprié pour t'assurer qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de sécurité de l'UE ou contacte un point de vente agréé.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de ton 5-25x56 PM II tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces recommandations et d'utiliser le produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr