

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015846
- N° fabr.: 689-911-972-L7-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537033434

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une précision exceptionnelle et une fiabilité professionnelle. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de cet équipement optique.
- En cas de problème, contacte immédiatement le point de contact approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule le produit avec soin. Évite les chocs ou les chutes qui pourraient endommager l'optique.
- Utilisation en extérieur** : Assuretoi que le produit est bien étanche et rempli d'azote avant de l'utiliser dans des conditions météorologiques difficiles.
- Réglages** : Effectue tous les réglages (parallaxe, turrets) avec précaution pour éviter des erreurs qui pourraient affecter la précision.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour nettoyer les lentilles. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- Stockage** : Range le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 5-25x56 PM II sur le rail de ta carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le montage est sécurisé et que le produit est bien aligné.

2. Utilisation :

- Ajuste le zoom entre 5x et 25x selon tes besoins.
- Vérifie le champ de vision et ajuste la parallaxe pour une mise au point précise.
- Utilise les turrets pour effectuer des corrections de vent et d'élévation, en te référant au manuel pour les valeurs de clic.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, prends des mesures pour le recycler de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à te référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur. Assure-toi d'avoir le numéro de série du produit à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton 5-25x56 PM II tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Pour toute information complémentaire, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr