

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015847
- N° fabr.: 689-911-622-L7-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065602

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une précision de tir exceptionnelle et une clarté d'image remarquable. Cependant, pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'état du produit avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de dispositifs optiques dans ta région.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais dans le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Évite de pointer l'optique vers des sources de lumière intense pour prévenir les dommages.
- Assure-toi que l'optique est correctement monté et sécurisé avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le produit sans autorisation du fabricant, cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise un support approprié lors de l'installation pour éviter les chutes ou les dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le viseur.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Montage:

- Fixe le viseur sur le rail de montage de l'arme.
- Utilise les vis fournies pour sécuriser le viseur.
- Vérifie que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.

3. Réglage:

- Ajuste le réticule selon les instructions du fabricant pour garantir une précision optimale.

Utilisation

- Pour utiliser le 5-25x56 PM II, regarde à travers l'optique et ajuste la mise au point si nécessaire.
- Utilise le zoom pour sélectionner la magnification souhaitée, en gardant à l'esprit que des ajustements peuvent être nécessaires en fonction de la distance de la cible.
- Vérifie régulièrement la clarté et la propreté de l'objectif pour des performances optimales.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou les autorités locales compétentes. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 5-25x56 PM II tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr