

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015855
- N° fabr.: 689-945-622-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065688

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et de suivre toutes les recommandations pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu, c'est à dire pour l'observation et le tir de précision.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit dans des conditions météorologiques appropriées pour éviter des dommages ou une mauvaise performance.
- Respecte toujours les règles de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Toujours manipuler le produit avec soin. Évite de le secouer ou de le faire tomber.
- Réglage de la Parallaxe** : Assuretoi que le réglage de la parallaxe est correctement ajusté pour la distance de tir afin d'éviter des erreurs de visée.
- Utilisation de la Turret** : Utilise la turret avec précaution. Ne force pas les réglages audelà de leurs limites.
- Protection des Lentilles** : Protéger les lentilles de la poussière et de l'humidité. Utilise un capuchon de protection lorsque le produit n'est pas en usage.
- Conditions Climatiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (très froid ou très chaud) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 5-25x56 PM II sur la carabine en suivant les instructions du fabricant de la carabine.
- Assuretoi que le montage est solide et sécurisé avant d'utiliser le produit.

2. Utilisation :

- Pour ajuster le zoom, fais tourner la bague de zoom en douceur jusqu'à atteindre le grossissement souhaité.
- Vérifie le champ de vision et ajuste le réglage de la parallaxe si nécessaire.
- Lors de l'utilisation, garde les yeux à une distance confortable du viseur pour éviter la fatigue oculaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques et électroniques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Assure-toi de suivre toutes les recommandations de sécurité fournies dans ce guide.

En suivant ces directives, tu contribueras à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 5-25x56 PM II. Merci de ton attention et reste prudent lors de l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr