

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015861
- N° fabr.: 163-911-432-G9-E9

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069693

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le 6-36x56 PM II High Performance

## Introduction

Le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender est un produit de haute précision conçu pour le tir à longue distance. Bien qu'il soit un outil exceptionnel pour les tireurs professionnels, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules le produit.
- Ne pointe jamais le produit vers des personnes ou des animaux.
- Assuretoi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant d'utiliser le produit.
- Ne modifie pas le produit ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la surface de montage est stable et sécurisée.
- Fixe le produit à l'aide des accessoires fournis, en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Vérifie que le produit est correctement aligné avant de l'utiliser.

### Utilisation

- Réglage de la mise au point : utilise le réglage de mise au point pour obtenir une image claire.
- Choix du grossissement : ajuste le grossissement en fonction de la distance cible pour une précision optimale.
- Utilisation du réticule : familiarisetoi avec le réticule de premier plan focal (FFP) pour des ajustements précis lors du tir.
- Vérifie régulièrement la transmission de la lumière et l'état de l'optique pour garantir une vision claire.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Apporte le produit à un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources officielles ou les points de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir que tu peux utiliser le 6-36x56 PM II High Performance de manière sûre et efficace. N'oublie pas que la sécurité est la priorité lors de l'utilisation d'outils de tir.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)