

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015863
- N° fabr.: 163-911-532-G9-E9

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069938

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce document a pour but de t'informer sur les consignes de sécurité importantes afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour éviter tout dommage qui pourrait affecter la performance.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des dispositifs optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Utilise le produit avec précaution. Évite de le laisser tomber ou de l'exposer à des chocs violents.
- Montage** : Assuretoi que la lunette est correctement montée sur la carabine pour éviter tout accident.
- Conditions Météorologiques** : N'utilise pas le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, chaleur intense) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager l'optique.
- Transport** : Lorsque tu transportes le produit, utilise un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un montage approprié pour ta carabine.
- Fixe la lunette en suivant les instructions du fabricant pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vérifie l'alignement et ajuste si nécessaire avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Réglage de la mise au point : Utilise le réglage de mise au point pour adapter la clarté de l'image à ta vue.
- Réglage de la réticule : Familiarisetoi avec le fonctionnement du réticule en première focale pour des ajustements précis à différentes distances.
- Ajustements : Utilise les valeurs de clic ultrafines pour des corrections précises de l'élévation et du vent.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les appareils électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces consignes, tu peux t'assurer que ton 6-36x56 PM II High Performance est utilisé en toute sécurité et de manière optimale. N'hésite pas à te référer à ce guide chaque fois que tu utilises le produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr