

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015869
- N° fabr.: 163-911-422-F2-E9

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065893

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes qui ont une formation appropriée en matière de tir.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise le produit uniquement dans des environnements adaptés et sûrs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation du produit** : Toujours manipuler le produit avec précaution. Évite de le pointer vers des personnes ou des animaux.
- Utilisation de l'optique** : Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela peut causer des dommages permanents à tes yeux.
- Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou basses) sans protection appropriée.
- Transport** : Lorsque tu transportes le produit, utilise un étui de protection pour éviter les chocs et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que la surface de montage est propre et sèche.
- Fixe le viseur sur la carabine en suivant les instructions du fabricant de la carabine.
- Vérifie que le viseur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation

- Ajuste le zoom selon tes besoins en tournant la molette de zoom.
- Vérifie la mise au point en regardant à travers le viseur et en ajustant la mise au point si nécessaire.
- Utilise la réticule pour effectuer des tirs précis, en tenant compte des ajustements nécessaires pour la distance et les conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle. Suis les réglementations locales sur le recyclage des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, emmènele à un centre de recyclage approprié.
- Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut recommandées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le service client de Schmidt et Bender. Assure-toi de conserver le reçu d'achat et les informations sur le produit pour faciliter le processus.

En respectant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir avec le 6-36x56 PM II High Performance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr