

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015880
- N° fabr.: 163-911-862-I6-H6

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069341

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Cet équipement optique est conçu pour offrir des performances exceptionnelles lors de la chasse ou du tir de précision. Il est essentiel de lire ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des composants pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation de l'optique:

- Évite de toucher l'objectif avec les doigts pour prévenir les taches et les rayures.
- Utilise un chiffon doux pour nettoyer les lentilles.

• Utilisation en extérieur:

- Protège le produit des intempéries. Évite l'exposition prolongée à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Ne laisse pas le produit en plein soleil pendant de longues périodes.

• Montage:

- Assuretoi que le montage est solide et sécurisé avant d'utiliser le produit.
- Utilise des supports et des accessoires compatibles pour éviter tout accident.

• Sécurité lors du tir:

- Ne vise jamais une cible que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que la zone de tir est claire et sécurisée avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du produit:

- Choisis un support approprié pour le montage de la lunette.
- Fixe le produit sur le support en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.

2. Utilisation de la lunette:

- Réglage de la mise au point: Utilise l'oculaire pour ajuster la mise au point selon ta vue.
- Réglage de la réticule: Utilise les turrets pour ajuster la réticule selon les conditions de tir.
- Vérifie régulièrement la position de la réticule pour assurer la précision.

3. Nettoyage et entretien:

- Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié.
- Range la lunette dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veille à le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Informe-toi sur les centres de recyclage locaux qui acceptent les équipements optiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou le site web approprié pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité et de manière optimale de ton 6-36x56 PM II High Performance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr