

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015885
- N° fabr.: 163-911-422-G8-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065831

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir des performances optimales en matière de tir à moyenne et longue distance. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises le produit pour éviter toute blessure oculaire.
- Ne pointe jamais le produit vers une personne ou un animal.
- Assuretoi d'avoir une bonne prise en main et un soutien adéquat lors de l'utilisation.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Choisis un emplacement stable et sécurisé pour monter le produit.
- Utilise les outils appropriés pour fixer le produit en toute sécurité.
- Assuretoi que le produit est correctement aligné pour une utilisation optimale.

### 2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifie que le produit est en bon état de fonctionnement.
- Ajuste la lunette selon tes préférences de tir.
- Utilise le système de réticule en première focale pour des calculs de distance précis.
- Garde une distance de sécurité appropriée par rapport aux cibles et aux autres personnes.
- Après utilisation, nettoie le produit avec un chiffon doux pour maintenir sa clarté optique.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des performances exceptionnelles du 6-36x56 PM II High Performance. Reste vigilant et utilise le produit de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)