

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015887
- N° fabr.: 163-911-552-G8-E8

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537066692

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer des meilleures pratiques afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est essentiel de respecter ces consignes pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs optiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Montage** : Assuretoi que le montage est effectué correctement. Utilise des outils appropriés et vérifie que tous les éléments sont bien fixés.
- Utilisation** : Utilise le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Évite de l'utiliser dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Nettoyage** : Nettoie l'objectif avec un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement optique.
- Transport** : Lorsque tu transportes le produit, utilise un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Choisis un support approprié pour le montage du viseur.
- Fixe le viseur sur le support en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie le niveau d'alignement pour assurer une précision optimale.
- Effectue des réglages initiaux de la lunette selon les spécifications fournies.

• Utilisation :

- Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Utilise les réglages de parallaxe si disponibles pour une meilleure précision.
- Prends en compte les conditions environnementales (vent, lumière, etc.) lors de la visée.
- Assuretoi d'avoir une position stable avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposele dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter un professionnel ou à te référer aux ressources en ligne disponibles.

En respectant ces consignes, tu contribues à garantir la sécurité de ton expérience avec le 6-36x56 PM II High Performance. Reste vigilant et profite de ton équipement en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr