

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015892
- N° fabr.: 163-911-422-F1-E8

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065879

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler le produit avec précaution.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et de ses composants.
- Ne jamais utiliser le produit en cas de dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Assuretoi que le produit est utilisé dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes. La pluie, la neige ou des températures très élevées peuvent affecter ses performances.
- **Montage** : Assuretoi que le montage est effectué correctement et que tous les composants sont bien fixés.
- **Réglages** : Ne fais pas de réglages brusques. Effectue les ajustements lentement et avec précaution pour éviter d'endommager le mécanisme.
- **Vision** : Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela pourrait endommager tes yeux.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer l'objectif. Évite d'utiliser des produits chimiques qui pourraient endommager les lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un support solide et stable pour le montage du 6-36x56 PM II.
- Suis les instructions du fabricant pour le montage, en t'assurant que le produit est bien fixé.
- Vérifie l'alignement de l'optique avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Ajuste le grossissement selon tes besoins en tournant la molette de zoom.
- Pour une meilleure précision, utilise le réticule en première focal plane (FFP) pour les ajustements de tir.
- Prends le temps de t'habituer à l'optique avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les appareils optiques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est important de contacter un professionnel qualifié ou le service client de Schmidt et Bender.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton 6-36x56 PM II High Performance. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des bonnes pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr