

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015902
- N° fabr.: 163-911-602-I5-H5

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069310

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ton bien-être et celui des autres.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit uniquement pour les applications prévues.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulation du produit** : Sois prudent lors de la manipulation de la lunette pour éviter les chutes ou les dommages.
- Vision** : Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers la lunette, car cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Réglages** : Effectue tous les réglages de la lunette avec précaution et assuretoi que les turrets sont bien fixés après ajustement.
- Utilisation en extérieur** : Protège la lunette des intempéries et des chocs pour maintenir ses performances.
- Montage** : Utilise des supports de montage appropriés pour garantir la stabilité de la lunette sur ton arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Choisis un support de montage compatible avec la lunette et ton arme.
- Fixe solidement la lunette au support en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.

2. Réglage :

- Utilise les turrets pour ajuster l'élévation et le vent.
- Pour un réglage précis, utilise les clics de 0.1 mrad.
- Vérifie les réglages après chaque utilisation pour assurer leur précision.

3. Utilisation :

- Ajuste le grossissement selon tes besoins (6-36x).
- Assuretoi que l'œil est à une distance confortable de l'oculaire (environ 90 mm).
- Utilise la réticule de premier plan pour effectuer des calculs de portée et de réglage.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit atteint la fin de sa vie utile, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Cherche un point de collecte pour les équipements électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité de ton 6-36x56 PM II High Performance. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et n'hésite pas à signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr