

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015906
- N° fabr.: 163-945-862-G9-E9

- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069389

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement pour les applications prévues, à savoir le tir à longue distance.
- Assuretoi que l'optique est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme de Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours l'optique avec soin pour éviter tout dommage.
- **Montage** : Assuretoi que le montage est sécurisé avant d'utiliser le produit.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser l'optique dans des conditions météorologiques extrêmes.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié pour l'optique. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- **Vision** : Ne regarde pas directement le soleil à travers l'optique, cela peut endommager tes yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe le 6-36x56 PM II sur le rail de ta carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le montage est bien serré et stable.

2. Réglage de la Mise au Point

- Utilise le réglage de la mise au point pour obtenir une image claire.
- Ajuste le réticule en fonction de tes préférences personnelles.

3. Utilisation

- Choisis le niveau de grossissement approprié en fonction de la distance de tir.
- Utilise le système "LPI" pour une meilleure ergonomie, surtout si tu es gaucher.
- Vérifie le champ de vision et l'élargissement avant de tirer.

4. Sécurité lors du Tir

- Assuretoi que la zone de tir est dégagée et sécurisée.
- Ne tire jamais sans avoir vérifié que l'optique est correctement réglée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Contacte les centres de recyclage appropriés pour te débarrasser du produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes ou les sites web officiels dédiés à la sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr