

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015910
- N° fabr.: 163-945-552-G9-E9

- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537066999

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans le tir à longue distance. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit uniquement dans l'environnement pour lequel il a été conçu.
- Informetoi sur les lois et régulations locales concernant l'utilisation de ce type d'équipement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Manipule le produit avec soin. Évite de le laisser tomber ou de le heurter.
- Montage:** Assuretoi que le montage est sécurisé avant toute utilisation. Vérifie que tous les composants sont correctement fixés.
- Vision:** Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers le viseur. Cela pourrait endommager tes yeux.
- Utilisation en extérieur:** Protège le produit de l'humidité et des conditions météorologiques extrêmes. Rangele dans un endroit sec après utilisation.
- Réglages:** Effectue tous les réglages nécessaires avec précaution pour éviter des erreurs qui pourraient altérer la précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Choisis un support de montage adapté au diamètre de 34 mm du tube principal.
- Fixe le viseur sur l'arme à feu en suivant les instructions du fabricant du support.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné avec le canon.

2. Utilisation:

- Ajuste le zoom en fonction de la distance de la cible.
- Utilise le réticule de première focale pour des ajustements précis à toutes les puissances de grossissement.
- Vérifie le champ de vision et l'angle de vision avant de tirer.
- Prends en compte la distance et les conditions environnementales lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les centres de recyclage locaux pour les équipements optiques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE. Reste informé sur les rappels et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Le 6-36x56 PM II High Performance est un équipement de haute précision conçu pour les professionnels et les tireurs sérieux. En suivant ces directives de sécurité, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Utilise ton équipement de manière responsable et profite de ses performances exceptionnelles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr