

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015931
- N° fabr.: 163-945-552-F1-E8

- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537067002

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender est un dispositif optique de haute performance conçu pour le tir à moyenne et longue distance. Bien que cet équipement soit conçu pour être utilisé en toute sécurité, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'équipement à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela pourrait endommager tes yeux.
- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- Assuretoi que l'optique est correctement fixée à l'arme avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas l'optique ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Suis les instructions du fabricant pour monter le 6-36x56 PM II sur ton arme.
- Vérifie que tous les fixations sont serrées et sécurisées avant d'utiliser l'optique.

• Utilisation :

- Ajuste le zoom selon tes besoins en tournant la molette de réglage.
- Utilise le réticule pour effectuer des ajustements de visée précis.
- Assuretoi d'avoir un bon équilibre et une bonne posture lors de l'utilisation de l'optique.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les centres de recyclage locaux qui acceptent les équipements optiques.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de consulter un professionnel ou de contacter le fabricant directement.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 6-36x56 PM II High Performance tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr