

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015937
- N° fabr.: 669-911-842-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064957

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours utiliser ce produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Sois conscient des conditions environnementales lors de l'utilisation, comme la pluie ou la neige, qui peuvent affecter la performance.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'optique de tir.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le 3-27x56 PM II, assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées et en bon état.
- Évite de pointer l'objectif vers des sources de lumière intense, comme le soleil, pour prévenir les dommages à l'optique.
- Utilise toujours une protection oculaire appropriée lorsque tu utilises le produit.
- Ne modifie pas le produit; toute modification pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Montage sur Armes à Feu

- Fixe le 3-27x56 PM II sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Assuretoi que le montage est sécurisé et que le champ de vision est dégagé.

#### 2. Réglage de la Mise au Point

- Ajuste la mise au point de l'objectif en tournant la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Vérifie que l'optique est correctement alignée avec l'œil pour assurer un confort visuel.

### Utilisation

- Pour ajuster le zoom, fais tourner la bague de zoom jusqu'à atteindre la puissance désirée.
- Utilise les tourelles pour effectuer des ajustements de précision en élévation et en dérive.
- Pour le réglage de la parallaxe, ajuste selon la distance de la cible, généralement entre 10 m et l'infini.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'élimination des équipements optiques.

- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié ou suis les instructions spécifiques de ton pays pour l'élimination des équipements électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités locales compétentes.

## **Conclusion**

Le 3-27x56 PM II High Power est conçu pour offrir une performance optimale, mais il est crucial de l'utiliser de manière responsable. En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)