

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015959
- N° fabr.: 669-911-842-I5-H5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537026832

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des pièces mobiles pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais le viseur vers une cible que tu ne souhaites pas toucher.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Ne modifie pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Assuretoi que le montage est sécurisé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Suis les étapes suivantes pour installer le 3-27x56 PM II High Power :
 - Choisis un rail de montage approprié pour ton arme.
 - Fixe le viseur au rail en t'assurant que les vis sont bien serrées.
 - Vérifie l'alignement du viseur avec le canon de l'arme.

Utilisation

- Pour utiliser le viseur :
 - Allume le viseur si applicable et ajuste la luminosité selon les conditions d'éclairage.
 - Utilise la molette de zoom pour régler la magnification entre 3x et 27x selon tes besoins.
 - Ajuste le réticule en utilisant les tourelles pour l'élévation et la dérive.
 - Vérifie le réglage de parallaxe si nécessaire, en fonction de la distance de la cible.
 - Prends position et assuretoi que ton œil est bien aligné avec l'oculaire pour une vision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Schmidt et

Bender ou un distributeur agréé pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de ta coopération et de ton attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du 3-27x56 PM II High Power.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr