

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015998
- N° fabr.: 666-911-532-L7-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537036640

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil est conçu pour offrir une performance optique exceptionnelle et une précision inégalée. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié et sécurisé.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Évite de manipuler l'appareil avec des mains sales ou grasses pour préserver la qualité de l'optique.
- Ne démontre pas l'appareil par toi-même, cela pourrait annuler la garantie.
- Utilise des protections appropriées si tu es en milieu humide ou poussiéreux.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballe soigneusement le produit et vérifie qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Fixe l'optique sur ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Assuretoi que l'optique est bien alignée et sécurisée avant de procéder à son utilisation.

2. Utilisation

- Réglage de la mise au point : ajuste la mise au point en tournant la molette jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilisation du réticule : familiarisetoï avec le réticule pour une utilisation précise à différentes distances.
- Réglage de la parallaxe : ajuste le parallaxe pour assurer une vision claire à différentes distances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, il est recommandé de

contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter de ton 5-45x56 PM II High Power en toute sécurité et efficacité. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr