

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016001
- N° fabr.: 666-911-842-I1-H5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537047103

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace du 5-45x56 PM II High Power. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à te fournir des informations claires et accessibles. Assure-toi de lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement le soleil à travers l'optique, cela peut endommager tes yeux.
- Assure-toi que le produit est correctement monté sur ton arme avant de l'utiliser.
- Utilise toujours une protection auditive lorsque tu tires.
- Ne manipule pas le produit avec des mains mouillées ou sales.
- Évite de démonter le produit, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le produit.
- Fixe le 5-45x56 PM II sur le rail de montage de l'arme en utilisant les vis fournies.
- Vérifie que le produit est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Serre les vis de fixation sans excès pour éviter d'endommager le matériel.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en utilisant le réglage de parallaxe pour obtenir une image claire.
- Utilise le zoom pour passer de l'observation à la précision de tir.
- Vérifie régulièrement les réglages des tourelles pour assurer une précision optimale.
- Lorsque tu tires, adopte une position stable et confortable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'UE ou contacte le point de contact de l'UE pour les produits.

Veille à respecter toutes les consignes de sécurité et à utiliser le produit de manière responsable. Profite de ton

expérience avec le 5-45x56 PM II High Power !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr