

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016002
- N° fabr.: 666-945-972-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537014921

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil est conçu pour offrir des performances optiques de haute précision. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sûre:** Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions pour éviter les accidents.
- Surveillance des Enfants:** Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision, car il peut être dangereux.
- Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager le produit ou affecter la sécurité.
- Rappels:** Reste informé des éventuels rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalement d'Accidents:** Si tu rencontres un produit dangereux ou un accident, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Éviter les Chocs:** Manipule l'appareil avec soin pour éviter les chocs qui pourraient endommager les composants internes.
- Utilisation de Protection:** Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises le produit, surtout si tu es sur un terrain accidenté.
- Contrôle des Réglages:** Vérifie toujours les réglages avant d'utiliser l'appareil pour t'assurer qu'ils sont appropriés pour la situation.
- Nettoyage:** Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager les lentilles.
- Rangement:** Range toujours l'appareil dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Produit:

- Fixe le 5-45x56 PM II sur ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Assuretoi que le montage est sécurisé avant d'utiliser l'optique.

2. Réglage de la Mise au Point:

- Ajuste la mise au point en utilisant les réglages latéraux et de parallaxe pour obtenir une image claire.
- Vérifie la mise au point à différentes distances pour t'assurer de la précision des réglages.

3. Utilisation de l'Optique:

- Utilise le zoom pour ajuster la magnification selon tes besoins d'observation ou de tir.
- Prends le temps de t'habituer à la réticule et aux valeurs de clic pour une utilisation optimale.

4. Entretien:

- Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux et sec.
- Inspecte le produit pour détecter tout dommage potentiel avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage:** Lorsque le produit n'est plus utilisable, veille à le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- **Élimination:** Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions supplémentaires concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 5-45×56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr